

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Grespania		
Serie:	Stark		
Farge:	White, Negron Overflate matt Full body		
Format:	Tykkelse 10mm: 30x30, 60x60 og 60x120cm		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<= 0,5 %	<0,1%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	>= 35N/mm ²	>50N/mm ²
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		<150mm ³
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R9		
Sklisikkerhet barfotområde:	A		

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		