

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Grespania		
Serie:	Calacata		
Farge:	Black Polished		
Format:	Tykkelse 10mm: 30x60,60x60 og 60x120,120x120cm		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<= 0,5 %	<0,3%
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	>= 35N/mm2	>45N/mm2
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:		Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:			
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

www.engevikbyggsenter.no