

# FLiSDESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	Tau Ceramica		
<b>Serie:</b>	Cancan		
<b>Farge:</b>	Grey og Tan		
<b>Format:</b>	Tykkelse 9mm: 60x60 og mosaikk		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegge inne og ute ( Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	NS EN 14411- G Bla GL		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	<= 0,5 %	0,1%
<b>Bøystrekkfasthet:</b>	ISO 10545-4	> 35 N / mm <sup>2</sup> > 1300 N	45 - 60 N/mm <sup>2</sup> 1800 - 2500 N
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6		
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7		
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b>	R10		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>			

Vedlikeholdsinstruks			
<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

[www.engevikbyggsenter.no](http://www.engevikbyggsenter.no)