

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Tau Ceramica		
Serie:	Corten		
Farge:	A,B og Blanco		
Format:	Tykkelse 10,5mm: 60x120		
Bruksområde:	Gulv og vegge inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- G Bla GL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	<= 0,5 %	0,1 %
Bøystrekkfasthet:	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N /mm ² 1800 - 2500 N
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestandig
Sklisikkerhet fottøyområde:	R9		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		



Engevik Byggsenter AS Hatlandssyro 8 5412 Stord

www.engevikbyggsenter.no