

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

Produsent:	Aparici		
Serie:	Jurassic		
Farge:	3D Jorstone beige, 3D Fossil crema & 3D Bravaria grigio		
Format:	Tykkelse 9mm 60x120, 60x60, 30x60, multisize og runner pack og mosaikk		
Bruksområde:	Gulv og Vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		

Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	ISO 16003 - Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	< = 0,5%	< = 0,5%
Bøyestrekfasthet:	ISO 10545-4	≥ 1300N ≥ 35N/mm ²)	≥ 1300N ≥ 35N/mm ²)
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6	< 175mm ²	< 175mm ²
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottøymråde:	Soft R9, Tech R10 B		
Sklisikkerhet barfotområde:			

Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		