

# FLI DESIGN

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

<b>Produsent:</b>	Marazzi Group ( Ragno)		
<b>Serie:</b>	Ricmond		
<b>Farge:</b>	Ivory,Silver,Taupe,Musk og Carbon		
<b>Format:</b>	Tykkelse 8,5mm: 60x60, 60x120, 100x100 cm og mosaikk Overflate Naturale /Matt		
<b>Bruksområde:</b>	Gulv og vegg, inne og ute (Vurder sklisikkerheten og slitasjestyrken ved bruk på gangarealer)		

### Viktige tekniske data:

		Normkrav	Testet til
<b>Norm:</b>	<b>NS EN 14411-BIa GL</b>		
<b>Vannopptak:</b>	ISO 10545-3	<= 0,5 %	≤ 0,5 %
<b>Bøystrekkfasthet:</b>	ISO 10545-4	≥ 1300N ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥1300 ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Ripefasthet (Mohs)</b>			
<b>Slitasje uglassert:</b>	ISO 10545-6		
<b>Slitasjegruppe glassert:</b>	ISO 10545-7		
<b>Frostbestandighet:</b>	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
<b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b>	R9		
<b>Sklisikkerhet barfotområde:</b>			

### Vedlikeholdsinstruks

<b>Bygg renhold:</b>	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
<b>Førstegangsbehandling:</b>	Ingen behandling		
<b>Daglig renhold:</b>	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	Kun ordinært renhold.		



[www.engevikbyggsenter.no](http://www.engevikbyggsenter.no)