

FLISDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS			
Produsent:	Lasselsberger GmbH		
Serie:	Taurus Color Go		
Farge:	Black og Ivory		
Format:	Tykkelse 8 mm 30x30cm, 30x60cm		
Bruksområde:	Gulver og vegger, inne (Vurder alltid sklisikkerhetsklasse og slitastyrken ved bruk på gangarealer)		
Viktige tekniske data:			
		Normkrav	Testet til
Norm:	NS EN 14411- Bla UGL		
Vannopptak:	ISO 10545-3	E<0.5%,ind.max 0,6%	E<0.5%,ind.max 0,6%
Bøyestrekfasthet:		min. 600 N Min. 12 N/mm ²	>=1300 N Min. 12 N/mm ²
Ripefasthet (Mohs)			
Slitasje uglassert:	ISO 10545-6		
Slitasjegruppe glassert:	ISO 10545-7		
Frostbestandighet:	ISO 10545-12	Kreves	Bestendig
Sklisikkerhet fottømråde:	R11		
Sklisikkerhet barfotområde:	A		
Vedlikeholdsinstruks			
Bygg renhold:	Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.		
Førstegangsbehandling:	Ingen behandling		
Daglig renhold:	Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.		
	Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8.		
Vedlikehold og pleie:	Kun ordinært renhold.		