

FLiSDESIGN

FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Produsent: | Verde 1999 S.r.l | | |
| Serie: | Cosmopolitan | | |
| Farge: | Crema,taupe,tortora,ghiaccio,grigio & nero | | |
| Format: | Tykkelse 8,5 mm matt: 120x120 ,60x120, 60x60, 30x60, 30x30 & mosaikk Tykkelse 9 mm wax: 120x120 ,60x120, 60x60, 30x60, 30x30 & mosaikk | | |
| Bruksområde: | Gulv og vegg | | |

| Viktige tekniske data: | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Normkrav | Testet til |
| Norm: | NS EN 14411- G Bla UGL | | |
| Vannopptak: | ISO 10545-3 | <= 0,5 % | ≤ 0,5% |
| Bøyestrekfasthet: | ISO 10545-4 | >= 1300 >= 35N/mm ² | ≥1300 ≥35N/mm ² |
| Slitasje uglassert: | ISO 10545-6 | <= 175mm ³ | < 175mm ³ |
| Slitasjegruppe glassert: | ISO 10545-7 | | |
| Frostbestandighet: | ISO 10545-12 | Kreves | Bestandig |
| Sklisikkerhet fottøyområde: | Matt: R10 | | |
| Sklisikkerhet barfotområde: | Matt : B | | |

| Vedlikeholdsinstruks | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Bygg renhold: | Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås. | | |
| Førstegangsbehandling: | Ingen behandling | | |
| Daglig renhold: | Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. | | |
| | Forslag: Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8. | | |
| Vedlikehold og pleie: | Kun ordinært renhold. | | |

